

Présentation

XJLink2 est une sonde JTAG USB performante et reconfigurable, offrant une interface ultrarapide à la chaîne JTAG.

Sa conception compacte et légère permet de la déplacer aisément vers l'unité UUT (Unit Under Test, unité en cours de test) et ses fonctions avancées facilitent la connexion à un large éventail de cartes de circuit imprimé.

Installez votre système de test où bon vous semble

XJLink2 contient la licence de votre système XJTAG. Vous êtes par conséquent libre de déplacer vos licences sur ou hors site. Cette souplesse d'utilisation signifie que vous ne dépendez plus d'un ordinateur spécifique pour vos tests JTAG.

Disponible en noir et jaune (subject to availability).



Légère et portable

XJLink2 peut fonctionner sur le port USB d'un ordinateur portable et fournir l'alimentation nécessaire aux systèmes cibles de faible puissance. Les tests peuvent ainsi être réalisés sans source d'alimentation secteur. Cette caractéristique s'avère particulièrement utile si les tests ont lieu sur le terrain ou dans un laboratoire débordé.

Connectivité avancée

XJLink2 dispose d'adaptation d'impédance et peut par conséquent gérer des cartes avec ou sans impédance de terminaison de signal. La fonction avancée de contrôle « auto skew » permet d'obtenir la fréquence maximale du câble et de la chaîne JTAG, tandis que les niveaux de tensions configurables permettent de se connecter directement à la plupart des ports d'accès de test (TAP).

Interface JTAG reconfigurable

Finis les adaptateurs additionnels — seul un faisceau de câbles est nécessaire pour la connexion à jusqu'à 4 chaînes JTAG sur la carte cible. XJLink2 est équipé d'un connecteur à 20 directions configurable à partir de votre système de test. Vous pouvez modifier la configuration des broches pour les signaux JTAG et simplifier le processus de connexion du système de test JTAG à l'unité UUT.

Principaux Avantages

- Conception compacte, légère et portable, idéale pour les tests en laboratoire et sur le terrain
- La licence incorporée vous permet d'utiliser le système XJTAG sur plusieurs ordinateurs
- Réduction des coûts grâce à la re-configurabilité pour tester différents systèmes

Fonctionnalités

- Jusqu'à 4 ports TAP vers la carte cible
- Prise en charge de différentes configurations de câbles et de cartes
- Alimentation par bus USB (aucun bloc d'alimentation externe)
- Fréquences d'horloge TCK de 166MHz max.
- 2 tensions différentes peuvent être configurées de 1,1V à 3,3V en seuils de 0,1V
- Bouton pour commencer le test
- Indication visuelle de l'état des tests
- Interface USB 2.0 ultrarapide
Rétrocompatibilité avec USB 1.0 et 1.1
- Raccordement du signal JTAG réglable
- Les broches disponibles sur le connecteur JTAG peuvent être utilisées à la place du bouton, ou pour indiquer l'état des tests
- Les broches peuvent également être utilisées comme E/S génériques lors du test, par exemple pour programmation rapide de Flash
- « Signal skew » contrôle automatique
- Alimentation de la carte cible (3,3V < 100 mA)
- Voltmètre incorporé sur toutes broches E/S
- Compteur de fréquence sur toutes broches E/S
- Tolérance de +5V du signal JTAG

Distributeur / Partenaire Technologique

www.xjtag.com/partners

- Tensions configurables
- Compteur de fréquence
- « Voltage banks »
- Voltmètre incorporé
- Nombre de contrôleurs JTAG
- Ports TAP par contrôleur JTAG
- GPIO sur les broches
- Adjustable JTAG signal termination
- Contrôle automatique du « signal skew »
- Bouton pour commencer le test
- « Signal slew » réglable
- Indication visuelle de l'état de test
- Fréquence max. d'horloge TCK (MHz)
- Oscilloscope Numérique
- Analyseur de Spectre
- Générateur de Fonctions et Signaux
- Analyseur de Protocole Série

Fonctionnalités matériel														Connection					
Expert ADF-2	Fonctionnalités numériques avancées	✓	✓	✓	✓	1	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	166	✓	✓	✓	✓	USB
XJLink2	Développement / tests prototypes	✓	✓	✓	✓	1	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	166					USB
XJQuad	Fabrication	✓	✓	✓	✓	4	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	166					USB
PXI-XJLink2	Intégration avec LabVIEW	✓	✓	✓	✓	1	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	166					PXI
XJLink2-3070	Grand volume / intégration tests	✓	✓	✓	✓	1	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	166					Keysight Utility Card
XJLink2-CFM	Grand volume / intégration tests	✓	✓	✓	✓	1	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	166					Teradyne TestStation



XJTAG Expert ADF-2

XJTAG Expert ADF-2 est la première solution de test Boundary Scan portable au monde intégrant un oscilloscope.

Son adaptateur USB 2.0/JTAG fournit une interface haute vitesse à la chaîne JTAG, tandis que les fonctions avancées facilitent le test, débogage et réparation PCB en tout genre.



PXI-XJLink2

PXI-XJLink2 facilite l'intégration de XJTAG avec des systèmes de test PXI.

Le module peut être facilement intégré avec de systèmes de test, tels que LabVIEW™ et LabWindows™ ou des applications .NET sur mesure, via un ensemble complet d'instruments virtuels (VI) inclus.



XJQuad

XJQuad est la version 4 ports de la sonde JTAG USB XJLink2. Il est en particulier destiné aux tests des cartes électroniques sur la ligne de production.

XJQuad peut exécuter des tests sur quatre circuits soit simultanément, soit en parallèle. Fourni avec le logiciel XJRunner.



XJLink2-3070

XJLink2-3070, approuvé par Keysight Technologies, facilite l'intégration des tests XJTAG dans les machines ICT i3070™ Keysight (Agilent).

Entièrement intégré dans l'environnement BTBasic.



XJLink2-CFM

XJLink2-CFM facilite l'intégration des tests XJTAG dans les machines ICT TestStation™ Teradyne.

Distributeur / Partenaire Technologique

www.xjtag.com/partners